

**TÖBBCÉLÚ LOMB ÉS ÁGAPRÍTÓK MŰSZAKI ADATAI (1/3)**

Modell	Rendelési szám	Motor	Hengerek űrtartalom (cm3) és szám	Üzemanyag	Burkolat	Befogatható átmérő	Teljesítmény	Rotor átmérő
<b>GS LYNX 14P</b>	GSLYNX14P	B&S VANGUARD 14 CV /10,43 kW	420 1-henger	Benzin	Lemez védőburkolat	10 cm	9 m3/h	290 mm
<b>GS COUGAR 18P</b>	GSCOUGAR18P	B&S VANGUARD 18 LE / 13,24 kW	570 2-henger	Benzin	ABS Biztonsági védőburkolat	11 cm	10 m3/h	400 mm
<b>GS PREMIUM 25P</b>	GSPREMIUM25P	KOHLER CH730 25 LE / 18,5 kW	725 2-henger	Benzin	ABS Biztonsági védőburkolat	13 cm	13 m3/h	560 mm
<b>GS TIGER 25P</b>	GSTIGER25P	KOHLER CH730 25 LE / 18,5 kW	725 2-henger	Benzin	Poliészter biztonsági védőburkolat	14 cm	17 m3/h	400 mm
<b>GS TIGER 25D</b>	GSTIGER25D	KUBOTA D902 25 LE / 18,5 kW	898 3-henger	Dízel	Poliészter biztonsági védőburkolat	14 cm	17 m3/h	400 mm
<b>GS PUMA 35D</b>	GSPUMA35D	KUBOTA V1505 35 LE 26,20 kW	1498 4-henger	Dízel	Poliészter biztonsági védőburkolat	16 cm	27 m3/h	560 mm
<b>GS JAGUAR 45DS</b>	GSJAGUAR45DS	KUBOTA V1505 T 45 LE 33,57 kW	1498 4-henger	Dízel	DRI Hangszigetelt burkolat	18 cm	29 m3/h	560 mm
<b>GS VIPER 50DS</b>	GSVIPER50DS	KUBOTA V2203 48,7 LE 35,9 kW	2197 4-henger	Dízel	DRI Hangszigetelt burkolat	17 cm	30 m3/h	560 mm
<b>GS COBRA 75 DS</b>	GSCOBRA75DS	KOHLER KDI 75 LE/55,4 kW	2504 4-henger	Dízel	DRI Hangszigetelt burkolat	20 cm	40 m3/h	560 mm
<b>GS COBRA 90 PGS</b>	GSCOBRA90PGS	KUBOTA WG3800 GL Benzin-Gáz	3800 4-henger	Benzin/gáz hibrid motor	DRI Hangszigetelt burkolat	21 cm	40 m3/h	560 mm
<b>GS JAGUAR PTO</b>	GSJAGPTO	Kardán	Hajtás 540 1/min	Hajtási teljesítmény igény 45-55 LE	Biztonsági védőburkolat lemezből	18 cm	29 m3/h	560 mm

**TÖBBCÉLÚ LOMB ÉS ÁGAPRÍTÓK MŰSZAKI ADATAI (2/3)**

Modell	Rotor súly	Kalapácsok száma	Kécek száma	Tengelykapcsoló	Behúzó görgő szélesség	Behúzó görgő átmérő	Behordó szalag	Utánfutó tengely terhelhetősége	Tengelyek száma	Kerék méretek	Üzemanyag-tartály úrtartalom	Üzemanyag fogyasztás (l/óra)
<b>GS LYNX 14P</b>	35 kg	16	4	Ékszj fesztéses	350 mm	183 mm	Nincs	750 kg	1	155/70R13	6,6 L	2,2 L/h
<b>GS COUGAR 18P</b>	40 kg	6	2	Ékszj fesztéses	190 mm	180 mm	Nincs	750 kg	1	145 x 13	8,5 L	4 L/h
<b>GS PREMIUM 25P</b>	80 kg	10	2	Hidraulikus	250 mm	340 mm	Nincs	1 300 kg	1	145 x 13	17 L	4 L/h
<b>GS TIGER 25P</b>	45 kg	8	2	Mechanikus	250 mm	340 mm	400 mm	1100 kg	1	155 x 13	17 L	4 L/h
<b>GS TIGER 25D</b>	45 kg	8	2	Mechanikus	250 mm	340 mm	400 mm	1100 kg	1	155 x 13	17 L	3 L/h
<b>GS PUMA 35D</b>	150 kg	12	6	Mechanikus	400 mm	340 mm	400 mm	1 800 kg	1	165 x 13	27 L	3,9 L/h
<b>GS JAGUAR 45DS</b>	150 kg	12	6	Mechanikus	400 mm	340 mm	400 mm	1 800 kg	1	175 x 14	17 L	3,9 L/h
<b>GS VIPER 50DS</b>	160 kg	14	4	Hidraulikus	400 mm	340 mm	400 mm	1 800 kg	1	195 x 14	50 L	4,1 L/h
<b>GS COBRA 75 DS</b>	200 kg	20	4	Hidraulikus	500 mm	395 mm	500 mm	2 500 kg	1	215 x 14	50 L	5 L/h
<b>GS COBRA 90 PGS</b>	270 kg	24	8	Hidraulikus	500 mm	395 mm	500 mm	2 500 kg	1	215 x 14	50 L / 13 kg	
<b>GS JAGUAR PTO</b>	150 kg	12	6	Mechanikus	400 mm	340 mm	400 mm	x	x	x	x	x

**TÖBBCÉLÚ LOMB ÉS ÁGAPRÍTÓK MŰSZAKI ADATAI (3/3)**

Modell	Állítható kivető	Kivető magassága	Gép önsúlya	Utánfutó névleges terhelhetősége	Garat mérete (SZ x H)	A garat magassága	Befoglaló méretek (SZ x H x M)
<b>GS LYNX 14P</b>	270 °	1 750 mm	440 kg	500 kg	515 x 590 mm	1000 mm	3200x 1 380 x 1760
<b>GS COUGAR 18P</b>	270 °	1 850 mm	480 kg	500 kg	1 500 x 800 mm	840 mm	3400x 1 400 x 1 870
<b>GS PREMIUM 25P</b>	270 °	1 950 mm	740 kg	745 kg	1500x 1 420 mm	720 mm	3400x 1 700 x 2 060
<b>GS TIGER 25P</b>	180 °	1 850 mm	670 kg	695 kg	1600x 1350 mm	750 mm	3600x 1 420 x 2 000
<b>GS TIGER 25D</b>	180 °	1 850 mm	750 kg	750 kg	1600x 1 350 mm	750 mm	3600x 1 420 x 2 000
<b>GS PUMA 35D</b>	180 °	2 300 mm	1 280 kg	1 300 kg	1600x 1 400 mm	780 mm	4450x 1700 x 2365
<b>GS JAGUAR 45DS</b>	180 °	2 300 mm	1 320 kg	1 350 kg	1600x 1 400 mm	780 mm	4450x 1700 x 2365
<b>GS VIPER 50DS</b>	180 °	2 270 mm	1 610 kg	1 800 kg	1600x 1 630 mm	700 mm	4200x 1 900 x 2 450
<b>GS COBRA 75 DS</b>	180 °	2 250 mm	2 150 kg	2 200 kg	1600x 1 680 mm	700 mm	4400x 1 850 x 2 500
<b>GS COBRA 90 PGS</b>	180 °	2 250 mm	2 150 kg	2 200 kg	1600x 1 630 mm	700 mm	4710x 1 960 x 2 500
<b>GS JAGUAR PTO</b>	180 °	2 300 mm		x	1600x 1 400 mm	780 mm	